News Espace Bureau et Bien etre dans votre jardin

Contact pour la Suisse
contact@panneauxmaisonossaturebois.ch
http://www.panneauxmaisonossaturebois.ch
2900 Porrentruy Contact Suisse
GSM 0041 774230530
Contact Belgique
TEL 0032 80863305
GSM 0032 475745394
tomre@skynet.be
http://www.panneauxmaisonossaturebois.com

Dimensions:
Long 2.5m x *Larg* 2.0m x h 2.5m

Dimensions:
Long 5.45m x Larg 3.65m x H 2.5m

Dimensions:
Long 7.2m x Larg 3.5m x h 3.9m

Bureau jardin

Exemple

Contact pour la Suisse
contact@panneauxmaisonossaturebois.ch
http://www.panneauxmaisonossaturebois.ch
2900 Porrentruy Contact Suisse
GSM 0041 774230530
Contact Belgique
TEL 0032 80863305
GSM 0032 475745394
tomre@skynet.be
http://www.panneauxmaisonossaturebois.com

Dimensions (externe)
w 2,5m x 2,0m x h d 2.5m

Assemblé à l'usine ou sur chantier de la construction

Durée de vie estimée 40 ans+ correctement entretenus.

5 ans de garantie.
Terminer externe

Supercarburant Mélèze de Sibérie revêtement avec des garnitures et solins d'aluminium poudre a. Acier inoxydable fixingsfor longévité.

Membrane du toit en caoutchouc monocouche avec des joints factorywelded - couleur gris plomb.
Terminer interne

Plancher de bois d'ingénierie - différents types disponibles. •
Micro blanche poreuse peint des murs de plâtre et le plafond.
Fenêtre et Porte scandinave

1 x de fenêtres pleine hauteur.

1 x porte vitrée.

1 x grande fenêtre d'ouverture.
Vitrage-26mm double vitrage rempli d'argon, le verre de l'énergie avec un faible E revêtement neutre pour réfléchir la chaleur de retour dans le bâtiment.

Contemporain allemand zinc enduit gouttière, downpipeand parenthèses.
Chauffage
Surclassement gratuit pour le chauffage au sol. Tapis de carbone Scandinavianelectric chauffage au sol avec un thermostat numérique fullyprogrammable. Refroidissement et énergies renouvelables
•
Facultatif - différentes solutions disponibles.

Contact pour la Suisse
contact@panneauxmaisonossaturebois.ch
http://www.panneauxmaisonossaturebois.ch
2900 Porrentruy
Contact Suisse
GSM 0041 774230530

Éclairage
•
6 x énergie interne faible satin LED spots en acier inoxydable.
Et les données de puissance
•
2 x 13 ampères 240v brossé
•
Unité de consommation avec le RCD et la protection MCB.

accréditation sur les fenêtres / portes. Trois points boulons de crochet en acier. Amélioration de charnières / Sécurité mastic verre trempé.
Performance acoustique

Nos gousses sont généralement acoustiquement évaluant Rw 40 dB (décibels) .Cet compare très favorablement à l'isolation acoustique
Environnements de conception acoustiques optimales pour haut de gamme officesand espaces sensibles autre de bruit sont généralement fournis par aninternal (Noise Rating) niveau de NR 30-40. L'Espace fournir ce type d'environnement acoustique interne dans toute environnements les plus difficiles externes.
Performance Energétique
•
Isolation thermique des murs, toit, le plancher, les fenêtres et la porte de meanU valeur est inférieure à 0.18W / m2K. Plus le chiffre est basse énergie efficace le bâtiment est.
•
Perméabilité à l'air est inférieure à 2 m3 / m2 h à 50 Pa.
Options
Fenêtres supplémentaires
Meubles de qualité de bouleau internes des panneaux de revêtement avec 3No.coats de l'usine appliqués vernis de protection.
•
Aluminium / composite de bois et fenetre triples disponibles.
Refroidissement / énergies renouvelables.
Traitement UV pour aider à maintenir la couleur d'origine du bois.
Toiture végétale (vert) sur le toit.
Meubles.